



FICHA TÉCNICA

CONECTOR PARA TABLERO CON RECUBRIMIENTO DE PVC

Descripción.

Los conectores para tableros HUB y HUBG son usados para terminar tramos de tubería roscada a través de la pared de una envolvente eléctrica metálica. Están disponibles con o sin zapata de tierra. Ideales para el uso en plantas farmacéuticas, plantas químicas, petroquímicas y procesadoras de alimentos, fábricas de pulpa y papel y plataformas marinas. Resistentes a una amplia variedad de químicos, incluyendo cítricos y aguas salinas.

Características.

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con manga de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- HUBG con tornillo de puesta a tierra en Acero.
- Empaque O´ring.
- Fabricados en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx) y en Zinc.

Certificaciones y conformidades.

Clase I Div. 2 Nec 501-4 (b)
Clase II Div. 1 y 2
Clase III
Norma UL: 514B.
NEMA RN1.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Diámetro del tubo en pulg.	Zinc	Aluminio	Zinc con tornillo puesta a tierra	Aluminio con tornillo puesta a tierra	Dimensiones en pulgadas / milímetros	
					Diámetro del orificio mínimo – máximo	Espesor del panel mínimo – máximo
1/2"	RYC-HUB50DN	RYC-HUB50A	RYC-HUBG50DN	RYC-HUBG50A	0.86 – 0.91 / 21.8 – 23.1	0.03 – 0.25 / 0.8 – 6.4
3/4"	RYC-HUB75DN	RYC-HUB75A	RYC-HUBG75DN	RYC-HUBG75A	1.08 – 1.14 / 27.4 – 28.9	0.03 – 0.25 / 0.8 – 6.4
1"	RYC-HUB100DN	RYC-HUB100A	RYC-HUBG100DN	RYC-HUBG100A	1.33 – 1.41 / 33.8 – 35.8	0.03 – 0.25 / 0.8 – 6.4
1-1/4"	RYC-HUB125DN	RYC-HUB125A	RYC-HUBG125DN	RYC-HUBG125A	1.67 – 1.77 / 42.4 – 44.9	0.03 – 0.25 / 0.8 – 6.4
1-1/2"	RYC-HUB150DN	RYC-HUB150A	RYC-HUBG150DN	RYC-HUBG150A	1.92 – 2.02 / 48.8 – 51.3	0.06 – 0.25 / 1.5 – 6.4
2"	RYC-HUB200DN	RYC-HUB200A	RYC-HUBG200DN	RYC-HUBG200A	2.36 – 2.50 / 59.9 – 63.5	0.06 – 0.25 / 1.5 – 6.4
2-1/2"	RYC-HUB250DN	RYC-HUB250A	RYC-HUBG250DN	RYC-HUBG250A	2.86 – 3.00 / 72.6 – 76.2	0.06 – 0.31 / 1.5 – 7.9
3"	RYC-HUB300DN	RYC-HUB300A	RYC-HUBG300DN	RYC-HUBG300A	3.48 – 3.63 / 88.4 – 92.2	0.06 – 0.31 / 1.5 – 7.9
4"	RYC-HUB400DN	RYC-HUB400A	RYC-HUBG400DN	RYC-HUBG400A	4.48 – 4.67 / 113.8 – 118.6	0.06 – 0.31 / 1.5 – 7.9

Ayuda para especificar

Conector para tablero de HUB (especifique material: aluminio libre de cobre o zinc), adecuado para utilizarse en áreas CL-I, Div. 2, CL-II, Div. 1 y 2, CLIII, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.

Conector para tablero de HUBG (especifique material: aluminio libre de cobre o zinc), adecuado para utilizarse en áreas CL-I, Div. 2, CL-II, Div. 1 y 2, CLIII, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con tornillo puesta a tierra, con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.

