



FICHA TÉCNICA

TAPÓN TIPO PLG CON RECUBRIMIENTO DE URETANO

Descripción.

Los tapones tipo PLG con recubrimiento exterior de Uretano amarillo REPSA Yellow Coat® son utilizados para cerrar entradas roscadas de accesorios conduit así como de cajas de conexiones a prueba de explosión.

Características.

- Recubrimiento de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Fabricados en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx), en hierro maleable y en acero.

Certificaciones y conformidades.

Clase I Div. 1 y 2, Grupos A,B,C,D
Clase II Div. 1 y 2, Grupos E,F,G
Clase III

Norma UL: 886 (1203).

Norma CSA: C22.2 No. 25.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Tamaño en pulg.	Hierro maleable / Acero	Aluminio
1/2"	RYC-PLG50R†	RYC-PLG50RA
3/4"	RYC-PLG75R†	RYC-PLG75RA
1"	RYC-PLG100R†	RYC-PLG100RA
1-1/4"	RYC-PLG125R‡	RYC-PLG125RA
1-1/2"	RYC-PLG150R‡	RYC-PLG150RA
2"	RYC-PLG200R‡	RYC-PLG200RA
2-1/2"	RYC-PLG250R‡	RYC-PLG250RA
3"	RYC-PLG300R‡	RYC-PLG300RA
4"	RYC-PLG400R‡	RYC-PLG400RA

† Material: Acero.

‡ Material: Hierro maleable.

Ayuda para especificar

Tapón tipo PLG, de (especificar material: aluminio libre de cobre o hierro maleable), para áreas Clase I, División 1 y 2, grupos A, B, C y D; Clase II, División 1 y 2, grupos E, F y G; Clase III, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento de uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.

