

FICHA TÉCNICA

SOPORTE TIPO UNICANAL CON RECUBRIMIENTO DE PVC

Canal Unistrut

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Medidas de 1-5/8" x 1-5/8" x 3.05 mts. de longitud.
- Fabricados en acero galvanizado.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Estilo	Dimensiones W - H	Catálogo
Estándar perforado	1-5/8" - 1-5/8"	RYC-A12P



Ayuda para especificar

Canal Unistrut estilo estándar perforado, de acero galvanizado medidas de 1-5/8" x 1-5/8" x 3.05 mts. de longitud, con recubrimiento de PVC, marca REPSA Yellow Coat®.

Abrazaderas para Canal Unistrut

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Fabricadas en acero galvanizado con tornillo y tuerca de acero inoxidable.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Diámetro del tubo en pulg.	Catálogo	Diámetro del tubo en pulg.	Catálogo
1/2"	RYC-SS050	2"	RYC-SS200
3/4"	RYC-SS075	2-1/2"	RYC-SS250
1"	RYC-SS100	3"	RYC-SS300
1-1/4"	RYC-SS125	4"	RYC-SS400
1-1/2"	RYC-SS150		



Ayuda para especificar

Abrazadera para canal unistrut de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), de acero galvanizado, con recubrimiento de PVC, incluye tornillo y tuerca de acero inoxidable, marca REPSA Yellow Coat®.

