



FICHA TÉCNICA

TUBERÍA CONDUIT CON RECUBRIMIENTO DE PVC

Descripción.

La tubería conduit con recubrimiento exterior de PVC e interior de Uretano amarillo REPSA Yellow Coat®, protege a los conductores de agentes químicos corrosivos, daño mecánico, así como también de líquidos y vapores. La continuidad eléctrica se mantiene a través de las juntas ensambladas.

Características.

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Tapones de plástico para protección de las cuerdas.
- Fabricados en acero Galvanizado cédula 40 sin costura y en aluminio libre de cobre cédula 40 tipo IPS aleación 6063 T6.
- Se suministra un cople por cada tramo con manga de PVC para garantizar el sellado.

Certificaciones y conformidades.

Acero Galvanizado: UL-6, ANSI C 80.1, NMX-J-534-ANCE.

Aluminio: UL-6A, ANSI C 80.5, NEMA RN1.

† La tolerancia es de $\pm 1/4"$ aplicado a la longitud requerida (incluyendo el cople).

Medidas especiales de 5" y 6" de diámetro se suministra sobre pedido, consulte a su distribuidor para mayor información.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Acero Galvanizado	Aluminio	Espesor de la pared en pulg.	Diámetro exterior en pulg.	Diámetro interior en pulg.	Longitud con cople. Tubo de Acero galv. (mts)	Longitud con cople. Tubo de Aluminio (mts)	Peso en Acero Galv. (kg)	Peso en Aluminio (kg)
RYC-COND50	RYC-COND50AL	0.109	0.92	0.622	3.03	3.03	3.72	1.683
RYC-COND75	RYC-COND75AL	0.113	1.13	0.824	3.03	3.03	4.94	2.304
RYC-COND100	RYC-COND100AL	0.133	1.395	1.049	3.025	3.025	7.3	3.329
RYC-COND125	RYC-COND125AL	0.14	1.74	1.38	3.025	3.025	98.9	4.458
RYC-COND150	RYC-COND150AL	0.145	1.98	1.61	3.025	3.025	11.93	5.343
RYC-COND200	RYC-COND200AL	0.154	2.455	2.067	3.025	3.025	15.88	7.124
RYC-COND250	RYC-COND250AL	0.203	2.955	2.469	3.01	3.01	25.36	10.969
RYC-COND300	RYC-COND300AL	0.216	3.58	3.068	3.01	3.01	32.98	14.415
RYC-COND400	RYC-COND400AL	0.237	4.58	4.026	3.005	3.005	46.72	20.113

Ayuda para especificar

Tubería conduit de aluminio libre de cobre cédula 40 de 3.05 mts. nominales de longitud sin cople o en de acero galvanizado cédula 40 de 3.05 mts. de longitud, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, incluye un cople y tapones para protección de roscas, marca REPSA Yellow Coat®.

