FICHA TÉCNICA

COPLE FLEXIBLE ETGJH & ETLK CON RECUBRIMIENTO DE PVC

Descripción.

Los coples flexibles son utilizados en áreas peligrosas en un sistema conduit para lograr las curvaturas requeridas o para permitir movimiento y/o vibraciones de conexiones de equipos o unidades. Para uso en líneas de cableado tamaño de ½" a 2" se encuentra aislado contra la tierra y del fuego directo de cortos circuitos.

Los coples ETGJH combinan en sus extremos dos roscas macho.

Los coples ETLK combinan una rosca macho y una tuerca unión hembra.

Características.

- ETGJH: ambos accesorios en el extremo son tipo hembra, cada uno con un niple de acero galvanizado desmontable.
- ETLK: ambos accesorios en el extremo son tipo hembra, un extremo con un niple de acero galvanizado desmontable, y el otro con una tuerca unión tipo UNF.
- Para cambiar el niple de acero galvanizado por niple de aluminio consulte con su distribuidor autorizado REPSA®.

Materiales

- Forro externo trenzado de bronce, centro interno de latón con cubierta de aislamiento.
- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040¨ nominal.
- Niple con protección interior de uretano amarillo de 0.002¨ nominal.
- Con manga de PVC en accesorio UNF para garantizar el sellado (solo ETLK).

Certifificaciones y conformidades.

- Norma UL: 886 (1203).
- Clase I, división 1 y 2 y clase II, división 1 y 2.
- Tamaños de 1/2" y 3/4".

— Adecuado para clase I, grupos A, B, C, D; clase II, grupos E, F, G;

- clase III.
- Tamaño 1".

— Adecuado para clase I, grupos C, D; clase II, grupos E, F, G; clase III.

- Tamaños de 1-1/4" a 2".

— Adecuado para clase I, grupo D; clase II, grupos E, F, G; clase III.

- NEMA RN1.

Copyright © 2025 REPSA Yellow Coat | Recubrimientos Plásticos del Sureste S.A. de C.V. | Av. El Marqués #70, Nave 1, Parque industrial Bernardo | Quintana, El Marqués, Qro. MX 76246. Tel: 442 189 4682 | Email: contacto@repsapvc.com, web: www.repsapvc.com

FICHA TÉCNICA

COPLE FLEXIBLE ETGJH & ETLK CON RECUBRIMIENTO DE PVC

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Longitud en pulg.	Diámetro en pulg.	Macho - macho	Hembra - macho	Longitud en pulg.	Diámetro en pulg.	Macho - macho	Hembra - macho
4"	1/2"	RYC-ETGJH14	RYC-ETLK14	18"	1-1/4"	RYC-ETGJH418	RYC-ETLK418
4"	3/4"	RYC-ETGJH24	RYC-ETLK24	18"	1-1/2"	RYC-ETGJH518	RYC-ETLK518
6"	1/2"	RYC-ETGJH16	RYC-ETLK16	18"	2"	RYC-ETGJH618	RYC-ETLK618
6"	3/4"	RYC-ETGJH26	RYC-ETLK26	21"	1/2"	RYC-ETGJH121	RYC-ETLK121
6"	1"	RYC-ETGJH36	RYC-ETLK36	21"	3/4"	RYC-ETGJH221	RYC-ETLK221
8"	1/2"	RYC-ETGJH18	RYC-ETLK18	21"	1"	RYC-ETGJH321	RYC-ETLK321
8"	3/4"	RYC-ETGJH28	RYC-ETLK28	21"	1-1/4"	RYC-ETGJH421	RYC-ETLK421
8"	1"	RYC-ETGJH38	RYC-ETLK38	21"	1-1/2"	RYC-ETGJH521	RYC-ETLK521
10"	1/2"	RYC-ETGJH110	RYC-ETLK110	21"	2"	RYC-ETGJH621	RYC-ETLK621
10"	3/4"	RYC-ETGJH210	RYC-ETLK210	24"	1/2"	RYC-ETGJH124	RYC-ETLK124
10"	1"	RYC-ETGJH310	RYC-ETLK310	24"	3/4"	RYC-ETGJH224	RYC-ETLK224
12"	1/2"	RYC-ETGJH112	RYC-ETLK112	24"	1"	RYC-ETGJH324	RYC-ETLK324
12"	3/4"	RYC-ETGJH212	RYC-ETLK212	24"	1-1/4"	RYC-ETGJH424	RYC-ETLK424
12"	1"	RYC-ETGJH312	RYC-ETLK312	24"	1-1/2"	RYC-ETGJH524	RYC-ETLK524
12"	1-1/4"	RYC-ETGJH412	RYC-ETLK412	24"	2"	RYC-ETGJH624	RYC-ETLK624
12"	1-1/2"	RYC-ETGJH512	RYC-ETLK512	27"	1/2"	RYC-ETGJH127	RYC-ETLK127
12"	2"	RYC-ETGJH612	RYC-ETLK612	27"	3/4"	RYC-ETGJH227	RYC-ETLK227
15"	1/2"	RYC-ETGJH115	RYC-ETLK115	27"	1"	RYC-ETGJH327	RYC-ETLK327
15"	3/4"	RYC-ETGJH215	RYC-ETLK215	27"	1-1/4"	RYC-ETGJH427	RYC-ETLK427
15"	1"	RYC-ETGJH315	RYC-ETLK315	27"	1-1/2"	RYC-ETGJH527	RYC-ETLK527
15"	1-1/4"	RYC-ETGJH415	RYC-ETLK415	27"	2"	RYC-ETGJH627	RYC-ETLK627
15"	1-1/2"	RYC-ETGJH515	RYC-ETLK515	30"	1/2"	RYC-ETGJH130	RYC-ETLK130
15"	2"	RYC-ETGJH615	RYC-ETLK615	30"	3/4"	RYC-ETGJH230	RYC-ETLK230
18"	1/2"	RYC-ETGJH118	RYC-ETLK118	30"	1"	RYC-ETGJH330	RYC-ETLK330
18"	3/4"	RYC-ETGJH218	RYC-ETLK218	30"	1-1/4"	RYC-ETGJH430	RYC-ETLK430
18"	1"	RYC-ETGJH318	RYC-ETLK318	30"	1-1/2"	RYC-ETGJH530	RYC-ETLK530

Copyright © 2025 REPSA Yellow Coat | Recubrimientos Plásticos del Sureste S.A. de C.V. | Av. El Marqués #70, Nave 1, Parque industrial Bernardo | Quintana, El Marqués, Qro. MX 76246. Tel: 442 189 4682 | Email: contacto@repsapvc.com, web: www.repsapvc.com

FICHA TÉCNICA

COPLE FLEXIBLE ETGJH & ETLK CON RECUBRIMIENTO DE PVC

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

30"	2"	RYC-ETGJH630	RYC-ETLK630
33"	1/2"	RYC-ETGJH133	RYC-ETLK133
33"	3/4"	RYC-ETGJH233	RYC-ETLK233
33"	1"	RYC-ETGJH333	RYC-ETLK333
33"	1-1/4"	RYC-ETGJH433	RYC-ETLK433
33"	1-1/2"	RYC-ETGJH533	RYC-ETLK533
33"	2"	RYC-ETGJH633	RYC-ETLK633
36"	1/2"	RYC-ETGJH136	RYC-ETLK136
36"	3/4"	RYC-ETGJH236	RYC-ETLK236
36"	1"	RYC-ETGJH336	RYC-ETLK336
36"	1-1/4"	RYC-ETGJH436	RYC-ETLK436
36"	1-1/2"	RYC-ETGJH536	RYC-ETLK536
36"	2"	RYC-ETGJH636	RYC-ETLK636

Ayuda para especificar

Cople flexible tipo (especificar tipo: ETGJH para extremos tipo hembra con nipe desmontable o ETLK para un extremo hembra con niple desmontable y otro con tuerca unión tipo UNF), con malla de bronce, para áreas Clase I, División 1 y 2, grupos A, B, C y D; Clase II, División 1 y 2, grupos E, F y G; Clase III, de (especifique diámetro y longitud, ej.: 3/4"Ø y 15" de longitud), con recubrimiento exterior de PVC y recubrimiento interior de los niples con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.

Copyright © 2025 REPSA Yellow Coat | Recubrimientos Plásticos del Sureste S.A. de C.V. | Av. El Marqués #70, Nave 1, Parque industrial Bernardo | Quintana, El Marqués, Qro. MX 76246. Tel: 442 189 4682 | Email: contacto@repsapvc.com, web: www.repsapvc.com