



FICHA TÉCNICA

CONECTOR GLÁNDULA CG CON RECUBRIMIENTO DE PVC

Descripción.

Los conectores glándula CG con recubrimiento exterior de PVC e interior de Uretano amarillo REPSA Yellow Coat®, son usados como un medio para pasar un cable a una caja de registro evitando que entre el agua.

Características.

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 1" de diámetro, medidas especiales de 1/4" y 3/8" y desde 1-1/4" hasta 4" de diámetro.
- Fabricados en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx) y en acero maquinado.

Certificaciones y conformidades.

Clase I Div. 2, Clase II Div. 1 y 2, Clase III
NEMA 3R
Norma UL: 514B.
NEMA RN1.

♦ Retire lo suficiente de la cubierta externa del cordón o del cable para pasar los conductores a través de la caja del conector.

*No enlistado en UL.

*No certificado en CSA.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Diámetro del tubo en pulg.	Aluminio	Acero	Rango de cable en pulg.	Diámetro del tubo en pulg.	Aluminio	Acero	Rango de cable en pulg.
1/2"	RYC-CG1250	RYC-CG1250S	0.125—0.187	3/4"	RYC-CG1275	RYC-CG1275S	0.125—0.250
	RYC-CG1850	RYC-CG1850S	0.187—0.312		RYC-CG2575	RYC-CG2575S	0.250—0.375
	RYC-CG3150	RYC-CG3150S	0.312—0.437		RYC-CG3775	RYC-CG3775S	0.375—0.500
	RYC-CG3750	RYC-CG3750S	0.375—0.500		RYC-CG5075	RYC-CG5075S	0.500—0.625
	RYC-CG6250♦	RYC-CG6250S♦	0.625—0.750		RYC-CG6275	RYC-CG6275S	0.625—0.750
1"	RYC-CG37100	RYC-CG37100S	0.375—0.500	1-1/4"	RYC-CG75125	RYC-CG75125S	0.750—0.875
	RYC-CG50100	RYC-CG50100S	0.500—0.625		RYC-CG87125	RYC-CG87125S	0.875—1.000
	RYC-CG62100	RYC-CG62100S	0.625—0.750		RYC-CG100125	RYC-CG100125S	1.000—1.125
	RYC-CG75100	RYC-CG75100S	0.750—0.875		RYC-CG137125♦	RYC-CG137125S♦	1.375—1.500
1-1/2"	RYC-CG115150	RYC-CG115150S	1.156—1.312	2"	RYC-CG153200*	RYC-CG153200S	1.531—1.780
	RYC-CG128150*	RYC-CG128150	1.281—1.531		RYC-CG165200*	----	1.650—2.000

Ayuda para especificar

Conector glándula de (especifique material: aluminio libre de cobre o acero maquinado), para áreas Clase I, División 2; Clase II, División 1 y 2; Clase III, NEMA 3R, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø) para cable de (especifique rango de cable: ej.: 0.375 – 0.500), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.

