



FICHA TÉCNICA

CONECTOR PARA TABLERO HUB CON RECUBRIMIENTO DE PVC

Descripción.

Los conectores para tableros HUB y HUBG son usados para terminar tramos de tubería roscada a través de la pared de una envolvente eléctrica metálica. Están disponibles con o sin zapata de tierra. Ideales para el uso en plantas farmacéuticas, plantas químicas, petroquímicas y procesadoras de alimentos, fábricas de pulpa y papel y plataformas marinas. Resistentes a una amplia variedad de químicos, incluyendo cítricos y aguas salinas.

Características.

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con manga de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- HUBG con tornillo de puesta a tierra en Acero.
- Empaque O'ring.
- Fabricados en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx) y en Zinc.

Certificaciones y conformidades.

Clase I Div. 2 Nec 501-4 (b)

Clase II Div. 1 y 2

Clase III

Norma UL: 514B.

NEMA RN1.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Diámetro del tubo en pulg.	Hierro Maleable	Zinc	Aluminio	Hierro Maleable con tornillo puesta a tierra	Zinc con tornillo puesta a tierra	Aluminio con tornillo puesta a tierra	Dimensiones en pulgadas / milímetros	
							Diámetro del orificio mínimo — máximo	Espesor del panel mínimo — máximo
1/2"	RYC-HUB50*	RYC-HUB50DN	RYC-HUB50A	RYC-HUBG50*	RYC-HUBG50DN	RYC-HUBG50A	0.86 — 0.91 / 21.8 — 23.1	0.03 — 0.25 / 0.8 — 6.4
3/4"	RYC-HUB75*	RYC-HUB75DN	RYC-HUB75A	RYC-HUBG75*	RYC-HUBG75DN	RYC-HUBG75A	1.08 — 1.14 / 27.4 — 28.9	0.03 — 0.25 / 0.8 — 6.4
1"	RYC-HUB100*	RYC-HUB100DN	RYC-HUB100A	RYC-HUBG100*	RYC-HUBG100DN	RYC-HUBG100A	1.33 — 1.41 / 33.8 — 35.8	0.03 — 0.25 / 0.8 — 6.4
1-1/4"	RYC-HUB125	RYC-HUB125DN	RYC-HUB125A	RYC-HUBG125	RYC-HUBG125DN	RYC-HUBG125A	1.67 — 1.77 / 42.4 — 44.9	0.03 — 0.25 / 0.8 — 6.4
1-1/2"	RYC-HUB150	RYC-HUB150DN	RYC-HUB150A	RYC-HUBG150	RYC-HUBG150DN	RYC-HUBG150A	1.92 — 2.02 / 48.8 — 51.3	0.06 — 0.25 / 1.5 — 6.4
2"	RYC-HUB200	RYC-HUB200DN	RYC-HUB200A	RYC-HUBG200	RYC-HUBG200DN	RYC-HUBG200A	2.36 — 2.50 / 59.9 — 63.5	0.06 — 0.25 / 1.5 — 6.4
2-1/2"	RYC-HUB250	RYC-HUB250DN	RYC-HUB250A	RYC-HUBG250	RYC-HUBG250DN	RYC-HUBG250A	2.86 — 3.00 / 72.6 — 76.2	0.06 — 0.31 / 1.5 — 7.9
3"	RYC-HUB300	RYC-HUB300DN	RYC-HUB300A	RYC-HUBG300	RYC-HUBG300DN	RYC-HUBG300A	3.48 — 3.63 / 88.4 — 92.2	0.06 — 0.31 / 1.5 — 7.9
4"	RYC-HUB400	RYC-HUB400DN	RYC-HUB400A	RYC-HUBG400	RYC-HUBG400DN	RYC-HUBG400A	4.48 — 4.67 / 113.8 — 118.6	0.06 — 0.31 / 1.5 — 7.9

*Se suministran en Acero.

Ayuda para especificar

Conector para tablero de HUB (especifique material: aluminio libre de cobre o zinc), adecuado para utilizarse en áreas CL-I, Div. 2, CL-II, Div. 1 y 2, CLIII, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.

Conector para tablero de HUBG (especifique material: aluminio libre de cobre o zinc), adecuado para utilizarse en áreas CL-I, Div. 2, CL-II, Div. 1 y 2, CLIII, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con tornillo puesta a tierra, con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.

