



FICHA TÉCNICA

NIPLE PARA TUBERÍA CONDUIT CON RECUBRIMIENTO DE PVC

Descripción.

Los nipples roscados de fábrica REPSA Yellow Coat® le ahorran tiempo y dinero en campo. Sirven para conectar dos extremos roscados o para convertir una conexión hembra en macho. Los nipples largos están recubiertos de PVC en el exterior dependiendo la medida y las consideraciones de ensamble, mientras que los Niples cuerda corrida cuentan con recubrimiento de Uretano amarillo en el interior y exterior.

Características.

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Longitudes, desde 2" hasta 12".
- Fabricados en acero Galvanizado cédula 40 sin costura y en aluminio libre de cobre cédula 40 tipo IPS aleación 6063 T6.

Certificaciones y conformidades.

NEMA RN1.



DISPONIBILIDAD DE NIPLE

Diámetro del tubo en pulg.	Longitud del niple (pulg)									
	2"	2-1/2"	3"	3-1/2"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
1/2"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3/4"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1-1/4"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
1-1/2"	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2"		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2-1/2"				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3"					✓	✓	✓	✓	✓	✓
4"						✓	✓	✓	✓	✓

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

RYC-	NPL	75	Seleccione diámetro	Seleccione material base	400	Seleccione longitud
			50 - 1/2"	Vacío - Acero Galv		Vacío - *Cuerda corrida
			75 - 3/4"	AL - Aluminio		200 - 2"
			100 - 1"			250 - 2-1/2"
			125 - 1 1/4"			300 - 3"
			150 - 1 1/2"			350 - 3-1/2"
			200 - 2"			400 - 4"
			250 - 2 1/2"			500 - 5"
			300 - 3"			600 - 6"
			400 - 4"			1000 - 10"

Niples cuerda corrida con recubrimiento de Uretano amarillo en el interior y exterior. Las medidas especiales se suministran sobre pedido, consulte a su distribuidor para mayor información. Consultar con fábrica los nipples con puro uretano.

En caso de requerir Niple con recubrimiento interior y exterior de Uretano Amarillo, agregar el sufijo -UP al final del catálogo. Eje.: RYC-NPL75AL200-UP

Ayuda para especificar

Niple de aluminio libre de cobre o acero galvanizado, cédula 40, de (especifique longitud), de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC*, e interior con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.

Niple cuerda corrida de aluminio libre de cobre o acero galvanizado, cédula 40, de (especifique longitud), de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento interior y exterior de uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.

