



FICHA TÉCNICA

CAJA DE CONEXIONES SERIE REDONDA GR CON RECUBRIMIENTO DE PVC




Características.

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con mangas de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 2" de diámetro.
- Estilos de cajas C, L, LB, T, X.
- Fabricadas en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx) resistente al esfuerzo, y en hierro maleable.
- Sistema de aseguramiento de la tapa Safety Cover (opcional) con monofilamento de alta resistencia a la tensión y con alta resistencia a la corrosión.
- Todas las cajas de conexiones se surten con tapa del mismo material que la caja, y O'ring a prueba de lluvia NEMA 3 y 4.

Certificaciones y conformidades.

Clase I, Clase II y Clase III
Div. 1 y 2. Grupos C, D/E, F y G
Nema 7 C, D; 9 E, F, G; Nema 3,4 y 4X
Norma UL: UL 1203.
NEC Art. 500-503.
NEMA RN1.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Tamaño en pulg.	 GUAT	 GUAC	 GUAL	 GUAB	 GUAX
	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio	Aluminio
1/2"	RYC-GRT50A*	RYC-GRC50A*	RYC-GRL50A*	RYC-GRLB50A	RYC-GRX50A*
3/4"	RYC-GRT75A*	RYC-GRC75A*	RYC-GRL75A*	RYC-GRLB75A	RYC-GRX75A*
1"	RYC-GRT100A*	RYC-GRC100A*	RYC-GRL100A*	RYC-GRLB100A	RYC-GRX100A*
1-1/4"	RYC-GRT125A*	RYC-GRC125A*	RYC-GRL125A*	RYC-GRLB125A	RYC-GRX125A*
1-1/2"	RYC-GRT150A*	RYC-GRC150A*	RYC-GRL150A*	RYC-GRLB150A	RYC-GRX150A*
2"	RYC-GRT200A*	RYC-GRC200A*	RYC-GRL200A*	RYC-GRLB200A	RYC-GRX200A*

* Para ordenar cajas con el sistema Safety Cover, agregue las letras "SC" al final, eje.: RYC-GRL75ASC.

En atmósferas de clase I, división 1, grupo B, todos los tendidos de conduit deben tener un accesorio de sellado (que no se incluye) instalado en campo junto a la envolvente.

Si requiere en hierro maleable favor de solicitarlas con su distribuidor autorizado.

Si requiere medidas de 2-1/2", 3" y 4" favor de solicitarlas con su distribuidor autorizado.

Ayuda para especificar

Caja de conexiones serie redonda tipo (C, L, LB, T, X) de (especifique material: aluminio libre de cobre o hierro maleable), para áreas Clase I, División 1 y 2, grupos B, C y D; Clase II, División 1 y 2, grupos E, F y G; Clase III, NEMA 3 y 4, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, incluye tapa roscada del mismo material que el cuerpo, marca REPSA Yellow Coat®.

