REPSA® YELLOW COAT
Adherencia incomparable

ISO 9001:2015 CERTIFIED SYSTEM ATR

FICHA TÉCNICA

SELLO VERTICAL Y HORIZONTAL EY CON RECUBRIMIENTO DE PVC

Descripción.

Los sellos son usados en sistemas de tuberia conduit para impedir el paso de los gases de combustión y flamas de una parte de la instalación eléctrica a otra, a través del tubo conduit; Limitan cualquier explosión a la envolvente sellada e impiden la compresión o la presión acumulada en los tubos conduit. Los estilos EY pueden ser para instalación vertical y horizontal.

Características.

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040¨ nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002¨ nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con mangas de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales desde 1/2¨ hasta 4" de diámetro.
- Fabricados en aluminio Almag 35, y en hierro maleable.

Certificaciones y conformidades.

Clase I, Div. 1 y 2, Grupos A◊,B♦,C,D
Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E,F,G
Clase III
Norma UL: 886 (1203).
NEMA RN1.

◊Piezas enlistadas UL para clase I, grupos A, B, C, D; clase II, grupos E, F, G; y clase III.

♦ Piezas enlistadas UL para clase I, grupos B, C, D; clase II, grupos E, F, G; y clase III.

♦ Se suministra sobre pedido, consulte a su distribuidor para mayor información.

* También se suministran sellos al 40%, consulte a su distribuidor para mayor información.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Diámetro en pulg.	Aluminio		Hierro maleable	
	Hembra - Hembra	Hembra - Macho	Hembra - Hembra	Hembra - Macho
1/2"	RYC-EYF50AL	RYC-EYM50AL◊	RYC-EYF50◊	RYC-EYM50◊
3/4"	RYC-EYF75AL	RYC-EYM75AL◊	RYC-EYF75◊	RYC-EYM75◊
1"	RYC-EYF100AL	RYC-EYM100AL◊	RYC-EYF100◊	RYC-EYM100◊
1-1/4"	RYC-EYF125AL	RYC-EYM125AL	RYC-EYF125♦	RYC-EYM125♦
1-1/2"	RYC-EYF150AL	RYC-EYM150AL	RYC-EYF150♦	RYC-EYM150♦
2"	RYC-EYF200AL	RYC-EYM200AL	RYC-EYF200♦	RYC-EYM200♦
2-1/2"	RYC-EYF250AL	RYC-EYM250AL	RYC-EYF250♦	RYC-EYM250♦
3"	RYC-EYF300AL	RYC-EYM300AL	RYC-EYF300♦	RYC-EYM300♦
4"	RYC-EYF400AL	RYC-EYM400AL	RYC-EYF400♦	RYC-EYM400♦

Ayuda para especificar

Sello vertical/horizontal tipo EY al 25% con entradas (especificar hembra - hembra o hembra – macho), de (especificar material: aluminio Almag 35 o hierro maleable), para áreas Clase I, División 1 y 2, grupos A, B, C y D; Clase II, División 1 y 2, grupos E, F y G; Clase III, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.

Copyright © 2025 REPSA Yellow Coat | Recubrimientos Plásticos del Sureste S.A. de C.V. | Av. El Marqués #70, Nave 1, Parque industrial Bernardo | Quintana, El Marqués, Qro. MX 76246. Tel: 442 189 4682 | Email: contacto@repsapvc.com, web: www.repsapvc.com

Always® TRUST Yellow