

FICHA TÉCNICA

HOJA 1 DE 2

SOPORTERÍA PARA USOS GENERALES CON RECUBRIMIENTO DE PVC

Unicanal

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Medidas de 1-5/8" x 1-5/8" x 3.05 mts. de longitud.
- Fabricados en acero galvanizado.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Estilo	Dimensiones W - H	Catálogo
Estándar perforado	1-5/8" - 1-5/8"	RYC-A12P



Ayuda para especificar

Unicanal estilo estándar perforado, de acero galvanizado medidas de 1-5/8" x 1-5/8" x 3.05 mts. de longitud, con recubrimiento de PVC, marca REPSA Yellow Coat®.

Abrazadera de barra

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Medidas de 5/16" a 1" de ancho de mordaza.
- Fabricados en Acero galvanizado con tornillo de acero inoxidable.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Dimensiones de mordaza	Tipo de rosca	Catálogo
15/16"	1/4" - 20	RYC-BH500
7/8"	5/16" - 18	RYC-BH501
1"	3/8" - 16	RYC-BH502
1-18"	1/2" 13	RYC-BH503



Ayuda para especificar

Abrazadera de barra, de acero galvanizado, con mordaza de (especificar apertura de mordaza y tipo de rosca, ej.: 1"Ø rosca de 3/8" - 16), con recubrimiento de PVC, incluye tornillo de acero inoxidable, marca REPSA Yellow Coat®.



FICHA TÉCNICA

HOJA 2 DE 2

SOPORTERÍA PARA USOS GENERALES CON RECUBRIMIENTO DE PVC

Ángulo multiperforado lados iguales

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Fabricados en *Acero galvanizado y aluminio.
- Medidas de Lados de 1-1/2" x 1-1/2", espesor de 1/8" x 3.05 mts. de longitud.
- Perforaciones oblongas de 5/8" x 3/8".
- Los accesorios se suministran con tornillos, tuercas, arandelas planas y de presión de acero inoxidable.
- * Sobre pedido.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Descripción	Aluminio	Acero galvanizado
Ángulo multiperforado	RYC-AM10AL	RYC-AM10
Conector extensión	RYC-CAL	RYC-C
Conector derivación	RYC-TAL	RYC-T
Conector angular 90°	RYC-LAL	RYC-L
Curva p/ángulo	RYC-CRVAL	RYC-CRVT



Ayuda para especificar

Ángulo multiperforado, de (especificar material: aluminio o *acero galvanizado), medidas de 1-1/2" x 1-1/2" x 3.05 mts. de longitud, espesor de 1/8", y perforaciones oblongas de 5/8" x 3/8", con recubrimiento de PVC, marca REPSA Yellow Coat®.

