

# FICHA TÉCNICA

## ÁNGULO MULTIPERFORADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC

### Descripción

El ángulo multiperforado recubierto de PVC sirve para crear estructuras de soporte ligeras y ajustables, como estanterías, marcos, soportes, y refuerzos en construcción, permitiendo fijar piezas con tornillos o remaches sin necesidad de soldar, facilitando el ensamblaje, desmontaje y reutilización de estructuras, ideal para ambientes donde se requiere resistencia a la corrosión.



- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Fabricados en \*Acero galvanizado y aluminio.
- Medidas de Lados de 1-1/2" x 1-1/2", espesor de 1/8" x 3.05 mts. de longitud.
- Perforaciones oblongas de 5/8" x 3/8".
- Los accesorios se suministran con tornillos, tuercas, arandelas planas y de presión de acero inoxidable.

### INFORMACIÓN PARA ORDENAR

| Descripción           | Aluminio   | Acero galvanizado |
|-----------------------|------------|-------------------|
| Ángulo multiperforado | RYC-AM10AL | RYC-AM10          |
| Conector extensión    | RYC-CAL    | RYC-C             |
| Conector derivación   | RYC-TAL    | RYC-T             |
| Conector angular 90°  | RYC-LAL    | RYC-L             |
| Curva p/ángulo        | RYC-CRVAL  | RYC-CRVT          |



Conector extensión



Conector derivación



Conector angular 90°



Curva para ángulo

### Ayuda para especificar:

Angulo multiperforado, de (especificar material: aluminio o \*acero galvanizado), medidas de 1-1/2" x 1-1/2" x 3.05 mts. de longitud, espesor de 1/8", y perforaciones oblongas de 5/8" x 3/8", con recubrimiento de PVC, marca REPSA Yellow Coat®.