

# FICHA TÉCNICA

## SUJETADOR A LOZA PARA TUBO CONDUIT CON RECUBRIMIENTO DE PVC

### Descripción

Conjunto de sujetador a loza para tubería conduit con recubrimiento de PVC, integrado con abrazadera tipo "O", varilla roscada de 3/8" de diam., tornillería de acero inoxidable y capuchón protector. Resulta de gran utilidad al reducir costos y tiempos en las instalaciones aéreas de tubería conduit en lozas de concreto.

### INFORMACIÓN PARA ORDENAR

| Catálogo raíz | Catálogo del sujetador | Diámetro del tubo | Longitud de varilla en centímetros |
|---------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|
| RYC-          | AO                     | 150               | 15                                 |
|               | └─ Abrazadera O        | 50-1/2"           | 15                                 |
|               |                        | 75 - 3/4"         | 20                                 |
|               |                        | 100 - 1"          | 25                                 |
|               |                        | 125 - 1-1/4"      | 30                                 |
|               |                        | 150 - 1-1/2"      | 35                                 |
|               |                        | 200 - 2"          | 40                                 |

### Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Diferentes diámetros de abrazadera y longitud de varilla.
- Fabricados en acero galvanizado.



A solicitud se pueden fabricar en otras medidas, consulte con su Distribuidor autorizado REPSA® para mayor información.

Se sugiere que el ancla al concreto utilizada sea de Acero inoxidable.

### Ayuda para especificar:

Conjunto sujetador a Loza tipo AO para tubería conduit recubierta de PVC de (especifique diámetro del tubo, ej.: 2" Ø), con varilla de 3/8" de (especifique longitud de varilla, ej.: 30 cm. de longitud), con recubrimiento de PVC, con cuerdas recubiertas de uretano amarillo, incluye tornillería de acero inoxidable, y capuchón protector de PVC marca REPSA Yellow Coat®.