

FICHA TÉCNICA

CONECTOR GLÁNDULA CG CON RECUBRIMIENTO DE PVC



Descripción

Los conectores glándula CG con recubrimiento exterior de PVC e interior de Uretano amarillo REPSA Yellow Coat®, son usados como un medio para pasar un cable a una caja de registro evitando que entre el agua.

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 1" de diámetro, medidas especiales de 1/4" y 3/8" y desde 1-1/4" hasta 4" de diámetro.
- Fabricados en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx) y en acero maquinado.

Certificaciones y conformidades.

Clase I Div. 2, Clase II Div. 1 y 2, Clase III
NEMA 3R
Norma UL: 514B.
BI-50006-2024 (antes NEMA RN1).

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Diámetro del tubo en pulg.	Aluminio	Acero	Rango de cable en pulg.	Diámetro del tubo en pulg.	Aluminio	Acero	Rango de cable en pulg.
1/2"	RYC-CG1250	RYC-CG1250S	0.125—0.187	3/4"	RYC-CG1275	RYC-CG1275S	0.125—0.250
	RYC-CG1850	RYC-CG1850S	0.187—0.312		RYC-CG2575	RYC-CG2575S	0.250—0.375
	RYC-CG3150	RYC-CG3150S	0.312—0.437		RYC-CG3775	RYC-CG3775S	0.375—0.500
	RYC-CG3750	RYC-CG3750S	0.375—0.500		RYC-CG5075	RYC-CG5075S	0.500—0.625
	RYC-CG6250♦	RYC-CG6250S♦	0.625—0.750		RYC-CG6275	RYC-CG6275S	0.625—0.750
1"	RYC-CG37100	RYC-CG37100S	0.375—0.500	1-1/4"	RYC-CG75125	RYC-CG75125S	0.750—0.875
	RYC-CG50100	RYC-CG50100S	0.500—0.625		RYC-CG87125	RYC-CG87125S	0.875—1.000
	RYC-CG62100	RYC-CG62100S	0.625—0.750		RYC-CG100125	RYC-CG100125S	1.000—1.125
	RYC-CG75100	RYC-CG75100S	0.750—0.875		RYC-CG137125♦	RYC-CG137125S♦	1.375—1.500
1-1/2"	RYC-CG115150	RYC-CG115150S	1.156—1.312	2"	RYC-CG153200*	RYC-CG153200S	1.531—1.780
	RYC-CG128150*	RYC-CG128150	1.281—1.531		RYC-CG165200*	----	1.650—2.000

♦ Retire lo suficiente de la cubierta externa del cordón o del cable para pasar los conductores a través de la caja del conector.

*No enlistado en UL. *No certificado en CSA.

Ayuda para especificar:

Conector glándula de (especifique material: aluminio libre de cobre o acero maquinado), para áreas Clase I, División 2; Clase II, División 1 y 2; Clase III, NEMA 3R, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø) para cable de (especifique rango de cable: ej.: 0.375 – 0.500), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.