

FICHA TÉCNICA

TUBERÍA CONDUIT DE 3.05 MTS. CON RECUBRIMIENTO DE PVC



Descripción

La tubería conduit con recubrimiento exterior de PVC e interior de Uretano amarillo REPSA Yellow Coat®, protege a los conductores de agentes químicos corrosivos, daño mecánico, así como también de líquidos y vapores. La continuidad eléctrica se mantiene a través de las juntas ensambladas.

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Tapones de plástico para protección de las cuerdas.
- Fabricados en acero Galvanizado cédula 40 sin costura y en aluminio libre de cobre cédula 40 tipo IPS aleación 6063 T6.
- Se suministra un cople por cada tramo con manga de PVC para garantizar el sellado.

Certificaciones y conformidades.

Acero Galvanizado: UL-6, ANSI C 80.1, NMX-J-534-ANCE.
Aluminio: UL-6A, ANSI C 80.5.
BI-50006-2024 (antes NEMA RN1).

* La tolerancia es de $\pm 1/4"$ aplicado a la longitud requerida (incluyendo el cople).

Medidas especiales de 5" y 6" de diámetro se suministra sobre pedido, consulte a su distribuidor para mayor información.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Diámetro del tubo en pulg.	Acero Galvanizado	Aluminio	Espesor de la pared en pulg.	Diámetro exterior en pulg.	Diámetro interior en pulg.	Longitud con cople. Tubo de Acero galv. (mts)	Longitud con cople. Tubo de Aluminio (mts)	Peso en Acero Galv. (kg)	Peso en Aluminio (kg)
1/2"	RYC-COND50	RYC-COND50AL	0.109	0.92	0.622	3.03	3.03	3.72	1.683
3/4"	RYC-COND75	RYC-COND75AL	0.113	1.13	0.824	3.03	3.03	4.94	2.304
1"	RYC-COND100	RYC-COND100AL	0.133	1.395	1.049	3.025	3.025	7.3	3.329
1-1/4"	RYC-COND125	RYC-COND125AL	0.14	1.74	1.38	3.025	3.025	9.89	4.458
1-1/2"	RYC-COND150	RYC-COND150AL	0.145	1.98	1.61	3.025	3.025	11.93	5.343
2"	RYC-COND200	RYC-COND200AL	0.154	2.455	2.067	3.025	3.025	15.88	7.124
2-1/2"	RYC-COND2503	RYC-COND250AL	0.203	2.955	2.469	3.01	3.01	25.36	10.969
3"	RYC-COND300	RYC-COND300AL	0.216	3.58	3.068	3.01	3.01	32.98	14.415
4"	RYC-COND400	RYC-COND400AL	0.237	4.58	4.026	3.005	3.005	46.72	20.113

Ayuda para especificar:

Tubería conduit de aluminio libre de cobre o en de acero galvanizado cédula 40 de 3.05 mts. nominales de longitud sin cople, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, incluye un cople y tapones para protección de roscas, marca REPSA Yellow Coat®.