

FICHA TÉCNICA

CLAVIJA Y RECEPTÁCULO PIN & SLEEVE DE 20 AMP. CON RECUBRIMIENTO DE PVC

HOJA 1 DE 2

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con mangas de PVC para garantizar el sellado.
- Fabricadas en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx).
- Caja de montaje en hierro maleable.
- *Compatible con las clavijas de otras marcas.

Las cubiertas están homologadas por UL cuando se utilizan con cuerpos de montaje de la serie Contender®

Las abrazaderas mecánicas para cables del enchufe evitan la tensión en los cables; cumplen o superan los requisitos de extracción con alivio de tensión de UL.

Los aisladores proporcionan una resistencia dieléctrica y mecánica superior y un menor seguimiento de arco eléctrico.

Diseño de acción retardada: inserte el enchufe parcialmente, gire la corredera en la parte frontal del tomacorriente e insértelo completamente.

Sellado de fábrica: no se requieren sellos externos.

El enchufe y los tomacorrientes se suministran con conector de terminal de presión.

Descripción

- Ubicaciones donde se utilizan tomacorrientes con dispositivos eléctricos fijos o portátiles, como:
- Sistemas de iluminación
- Transportadores
- Calentadores
- Grupos electrógenos
- Aire acondicionado
- Compresores
- Bombas
- Ubicaciones con condiciones de humedad o corrosión
- Cumple con todos los requisitos de UL y CSA para protección contra fallas a tierra en áreas peligrosas cuando se utiliza una cubierta GFCI

Certificaciones y conformidades.

Clase I, Div. 1 y 2, Grupos C,D
Norma UL: UL 1010 (UL 1203), UL 894.
BI-50006-2024 (antes NEMA RN1).





FICHA TÉCNICA

CLAVIJA Y RECEPTÁCULO PIN & SLEEVE DE 20 AMP. CON RECUBRIMIENTO DE PVC

HOJA 2 DE 2

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

	Tipo	Hilos y Polos	Entrada de conduit	20 Amp, 125 - 250 Vca 1HP de 20 Amp @ 18 Vdc
	Terminal	2W, 3P	1/2"	RYC-CPS152101
			3/4"	RYC-CPS152201
			1"	RYC-CPS152301
	De paso	2W, 3P	1/2"	RYC-CPS152111
			3/4"	RYC-CPS152211
			1"	RYC-CPS152311
	Terminal	2W, 3P	1/2"	RYC-CPS152102
			3/4"	RYC-CPS152202
			1"	RYC-CPS152302
	De paso	2W, 3P	1/2"	RYC-CPS152112
			3/4"	RYC-CPS152212
			1"	RYC-CPS152312



† Las cajas se surten en hierro maleable como estándar, para ordenar cajas en aluminio libre de cobre agregue las letras "SA" al final, eje.: RYC-CPS152101SA.



Clavija: Catálogo RYC-CPP516

Ayuda para especificar:

Receptáculo CPS, de (especificar material: aluminio libre de cobre o hierro maleable), para áreas Clase I, División 1 y 2, grupos C y D; 2 Hilos 3 Polos, en caja (especificar terminal o de paso), de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), capacidad de 125 - 250 Vca, 1 HP de 20 Amp. @ 18 Vcd, con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, y tornillos de acero inoxidable encapsulados, conforme a lo establecido en la norma NRF-048-PEMEX, marca REPSA Yellow Coat®.

Clavija CPP, de aluminio libre de cobre, para áreas Clase I, División 1 y 2, grupos C y D; 2 Hilos 3 Polos, capacidad de 125 - 250 Vca, 1 HP de 20 Amp. @ 18 Vcd, con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.