

FICHA TÉCNICA

ESPÁRRAGO ESP CON RECUBRIMIENTO DE PVC



Descripción

Los espárragos con recubrimiento exterior de PVC REPSA Yellow Coat® Fijan las placas de penetración REPSA Yellow Coat® a las paredes en ambientes corrosivos y evitan el amarre por corrosión entre el espárrago y las bridas en válvulas, tuberías y tanques.

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Medidas comerciales desde 4" hasta 24" de longitud.
- Fabricados en acero galvanizado.
- Incluye tuercas y arandelas de acero con recubrimiento de uretano amarillo, y capuchón de PVC uso intemperie.
- PVC uso intemperie.
- Arandelas de presión con recubrimiento de uretano amarillo, (opcional, consulte a su distribuidor autorizado).

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

RVC-	ESP	Diámetro en pulg.	Longitud en pulg.
		E	6
	└─ Espárrago	A - 3/8"	4
		B - 1/2"	6
		C - 5/8"	8
		D - 3/4"	10
		E - 7/8" †	12
		F - 1"	14
		G - 1-1/4" †	16
		H - 1-3/8" †	18
		I - 1-1/2" †	20
			22
			24

Ejemplo: Espárrago fabricado en acero galvanizado de 6" de longitud y 7/8" de diámetro con recubrimiento de PVC y uretano amarillo sobre las cuerdas, incluye 2 tuercas y 2 arandelas de acero con recubrimiento de uretano amarillo y capuchón de PVC uso intemperie.

† Medida especial se suministra sobre pedido.

A solicitud se pueden fabricar en otras medidas, consulte con su distribuidor autorizado REPSA® para mayor información.

Ayuda para especificar:

Espárrago fabricado en acero galvanizado de (especifique medida del espárrago, ej.: de 7/8" Ø x 6" de long.) recubiertos de PVC, con roscas, tuercas y arandelas recubiertas de uretano amarillo y capuchones protectores de PVC uso intemperie, marca REPSA Yellow Coat®.