

FICHA TÉCNICA

COUPLE FLEXIBLE ETGJH & ETLK CON RECUBRIMIENTO DE PVC

HOJA 1 DE 2

Descripción: Los coples flexibles son utilizados en áreas peligrosas en un sistema Conduit para lograr las curvaturas requeridas o para permitir movimiento y/o vibraciones de conexiones de equipos o unidades. Para uso en líneas de cableado tamaño de 1/2" a 2" se encuentra aislado contra la tierra y del fuego directo de cortos circuitos. Los coples ETGJH combinan en sus extremos dos roscas macho. Los coples ETLK combinan una rosca macho y una tuerca unión hembra.

Características

- ETGJH: ambos accesorios en el extremo son tipo hembra, cada uno con un niple de acero galvanizado desmontable.
- ETLK: ambos accesorios en el extremo son tipo hembra, un extremo con un niple de acero galvanizado desmontable, y el otro con una tuerca unión tipo UNF.
- Para cambiar el niple de acero galvanizado por niple de aluminio consulte con su distribuidor autorizado REPSA®.

Materiales

- Forro externo trenzado de bronce, centro interno de latón con cubierta de aislamiento.
- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Niple con protección interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Con manga de PVC en accesorio UNF para garantizar el sellado (solo ETLK).

Certificaciones y conformidades.

Norma UL: 886 (1203).

Clase I, división 1 y 2 y clase II, división 1 y 2.

Tamaños de 1/2" y 3/4".

— Adecuado para clase I, grupos A, B, C, D; clase II, grupos E, F, G; clase III.

Tamaño 1".

— Adecuado para clase I, grupos C, D; clase II, grupos E, F, G; clase III.

Tamaños de 1-1/4" a 2".

— Adecuado para clase I, grupo D; clase II, grupos E, F, G; clase III.

BI-50006-2024 (antes NEMA RN1).



Ayuda para especificar:

Cople flexible tipo (especificar tipo: ETGJH para extremos tipo hembra con niple desmontable o ETLK para un extremo hembra con niple desmontable y otro con tuerca unión tipo UNF), con malla de bronce, para áreas Clase I, División 1 y 2, grupos A, B, C y D; Clase II, División 1 y 2, grupos E, F y G; Clase III, de (especifique diámetro y longitud, ej.: 3/4"Ø y 15" de longitud), con recubrimiento exterior de PVC y recubrimiento interior de los niples con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.

FICHA TÉCNICA

COPLE FLEXIBLE ETGJH & ETLK CON RECUBRIMIENTO DE PVC

HOJA 2 DE 2

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Longitud en pulg.	Diámetro en pulg.	Macho - macho	Hembra - macho	Longitud en pulg.	Diámetro en pulg.	Macho - macho	Hembra - macho
4"	1/2"	RYC-ETGJH14	RYC-ETLK14	21"	1-1/4"	RYC-ETGJH421	RYC-ETLK421
4"	3/4"	RYC-ETGJH24	RYC-ETLK24	21"	1-1/2"	RYC-ETGJH521	RYC-ETLK521
6"	1/2"	RYC-ETGJH16	RYC-ETLK16	21"	2"	RYC-ETGJH621	RYC-ETLK621
6"	3/4"	RYC-ETGJH26	RYC-ETLK26	24"	1/2"	RYC-ETGJH124	RYC-ETLK124
6"	1"	RYC-ETGJH36	RYC-ETLK36	24"	3/4"	RYC-ETGJH224	RYC-ETLK224
8"	1/2"	RYC-ETGJH18	RYC-ETLK18	24"	1"	RYC-ETGJH324	RYC-ETLK324
8"	3/4"	RYC-ETGJH28	RYC-ETLK28	24"	1-1/4"	RYC-ETGJH424	RYC-ETLK424
8"	1"	RYC-ETGJH38	RYC-ETLK38	24"	1-1/2"	RYC-ETGJH524	RYC-ETLK524
10"	1/2"	RYC-ETGJH110	RYC-ETLK110	24"	2"	RYC-ETGJH624	RYC-ETLK624
10"	3/4"	RYC-ETGJH210	RYC-ETLK210	27"	1/2"	RYC-ETGJH127	RYC-ETLK127
10"	1"	RYC-ETGJH310	RYC-ETLK310	27"	3/4"	RYC-ETGJH227	RYC-ETLK227
12"	1/2"	RYC-ETGJH112	RYC-ETLK112	27"	1"	RYC-ETGJH327	RYC-ETLK327
12"	3/4"	RYC-ETGJH212	RYC-ETLK212	27"	1-1/4"	RYC-ETGJH427	RYC-ETLK427
12"	1"	RYC-ETGJH312	RYC-ETLK312	27"	1-1/2"	RYC-ETGJH527	RYC-ETLK527
12"	1-1/4"	RYC-ETGJH412	RYC-ETLK412	27"	2"	RYC-ETGJH627	RYC-ETLK627
12"	1-1/2"	RYC-ETGJH512	RYC-ETLK512	30"	1/2"	RYC-ETGJH130	RYC-ETLK130
12"	2"	RYC-ETGJH612	RYC-ETLK612	30"	3/4"	RYC-ETGJH230	RYC-ETLK230
15"	1/2"	RYC-ETGJH115	RYC-ETLK115	30"	1"	RYC-ETGJH330	RYC-ETLK330
15"	3/4"	RYC-ETGJH215	RYC-ETLK215	30"	1-1/4"	RYC-ETGJH430	RYC-ETLK430
15"	1"	RYC-ETGJH315	RYC-ETLK315	30"	1-1/2"	RYC-ETGJH530	RYC-ETLK530
15"	1-1/4"	RYC-ETGJH415	RYC-ETLK415	30"	2"	RYC-ETGJH630	RYC-ETLK630
15"	1-1/2"	RYC-ETGJH515	RYC-ETLK515	33"	1/2"	RYC-ETGJH133	RYC-ETLK133
15"	2"	RYC-ETGJH615	RYC-ETLK615	33"	3/4"	RYC-ETGJH233	RYC-ETLK233
18"	1/2"	RYC-ETGJH118	RYC-ETLK118	33"	1"	RYC-ETGJH333	RYC-ETLK333
18"	3/4"	RYC-ETGJH218	RYC-ETLK218	33"	1-1/4"	RYC-ETGJH433	RYC-ETLK433
18"	1"	RYC-ETGJH318	RYC-ETLK318	33"	1-1/2"	RYC-ETGJH533	RYC-ETLK533
18"	1-1/4"	RYC-ETGJH418	RYC-ETLK418	33"	2"	RYC-ETGJH633	RYC-ETLK633
18"	1-1/2"	RYC-ETGJH518	RYC-ETLK518	36"	1/2"	RYC-ETGJH136	RYC-ETLK136
18"	2"	RYC-ETGJH618	RYC-ETLK618	36"	3/4"	RYC-ETGJH236	RYC-ETLK236
21"	1/2"	RYC-ETGJH121	RYC-ETLK121	36"	1"	RYC-ETGJH336	RYC-ETLK336
21"	3/4"	RYC-ETGJH221	RYC-ETLK221	36"	1-1/4"	RYC-ETGJH436	RYC-ETLK436
21"	1"	RYC-ETGJH321	RYC-ETLK321	36"	1-1/2"	RYC-ETGJH536	RYC-ETLK536
				36"	2"	RYC-ETGJH636	RYC-ETLK636