

FICHA TÉCNICA

CAJA RECTANGULAR FS PARA DISPOSITIVOS CON RECUBRIMIENTO DE PVC








HOJA 1 DE 2

Descripción. Las cajas rectangulares FS y tapas se encuentran disponibles en diversas combinaciones y pueden ser usadas en sistemas de tubería conduit recubiertos para alojar dispositivos de alambrado, como cajas de jalado para los conductores, o para realizar empalmes y conexiones. Las tapas se surten por separado.

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con mangas de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales 1/2", 3/4" y 1" de diámetro.
- Estilos de cajas FS, FD, FSC, FDC, FSS, FDS, FSLA.
- Fabricadas en hierro maleable o aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx).
- Las tapas están fabricadas en hierro maleable, acero o en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx) con tornillos de acero inoxidable encapsulados.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

	Estilo	Profundidad	Tamaño en pulg.	Hierro maleable	Aluminio
	FS	Poco profunda	1/2"	RYC-FS150	RYC-FS150A
			3/4"	RYC-FS175	RYC-FS175A
			1"	RYC-FS1100	RYC-FS1100A
	FD	Profunda	1/2"	RYC-FD150	RYC-FD150A
			3/4"	RYC-FD175	RYC-FD175A
			1"	RYC-FD1100	RYC-FD1100A
	FSC	Poco profunda	1/2"	RYC-FSC150	RYC-FSC150A
			3/4"	RYC-FSC175	RYC-FSC175A
			1"	RYC-FSC1100	RYC-FSC1100A
	FDC	Profunda	1/2"	RYC-FDC150	RYC-FDC150A
			3/4"	RYC-FDC175	RYC-FDC175A
			1"	RYC-FDC1100	RYC-FDC1100A
	FSS	Poco profunda	1/2"	RYC-FSS150	RYC-FSS150A
			3/4"	RYC-FSS175	RYC-FSS175A
			1"	RYC-FSS1100	RYC-FSS1100A
	FDS	Profunda	1/2"	RYC-FDS150	RYC-FDS150A
			3/4"	RYC-FDS175	RYC-FDS175A
			1"	RYC-FDS1100	RYC-FDS1100A
	FSLA	Poco profunda	1/2"	RYC-FSLA150	----



FICHA TÉCNICA

CAJA RECTANGULAR FS PARA DISPOSITIVOS CON RECUBRIMIENTO DE PVC



HOJA 2 DE 2

INFORMACIÓN PARA ORDENAR - CON OREJAS DE MONTAJE

	Estilo	Profundidad	Tamaño en pulg.	Hierro maleable	Aluminio
	FS	Poco profunda	1/2"	RYC-FS150L	----
			3/4"	RYC-FS175L	----
	FD	Profunda	1/2"	RYC-FD150L	RYC-FD150LA
			3/4"	RYC-FD175L	RYC-FD175LA
	FSC	Poco profunda	1/2"	RYC-FSC150L	----
			3/4"	RYC-FSC175L	----
	FDC	Profunda	1/2"	RYC-FDC150L	RYC-FDC150LA
			3/4"	RYC-FDC175L	RYC-FDC175LA
			1"	RYC-FDC1100	RYC-FDC1100A



Caja FS (poco profunda) de 2.0" de profundidad, caja FD (profunda) de 2.69" de profundidad.

*Consulte a su distribuidor para otros estilos de cajas rectangulares.



*Consulte a su distribuidor para otros estilos de tapas para cajas rectangulares.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR TAPAS

	Estilo de tapa	Hierro maleable	Aluminio
	Tapa lisa.	RYC-FSK1BC	RYC-FSK1BCA
	Para receptáculos dúplex de 2 o 3 hilos.	RYC-FSK1DRC	----
	Para receptáculos redondos, Diámetro de orificio de 1-7/16".	RYC-FSK1RZ	----
	Tapa para interruptor de palanca con protector.	RYC-FSK1TSGC	RYC-FSK1TSGCA

Ayuda para especificar:

Caja de conexiones uso intemperie serie rectangular tipo (FS, FD, FSC, FDC, FSS, FDS, FSLA) de (especifique material: aluminio libre de cobre o hierro maleable), de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.

Tapa para caja de conexiones uso intemperie serie rectangular estilo (especifique estilo, ej.: tapa lisa) de (especifique material: aluminio libre de cobre o hierro maleable), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, incluye tornillos de acero inoxidable encapsados, marca REPSA Yellow Coat®.