

# FICHA TÉCNICA

## MONITOR CON RECUBRIMIENTO DE PVC CON PUESTA A TIERRA



### Descripción

Los monitores con puesta a tierra con recubrimiento exterior de PVC e interior de Uretano amarillo REPSA Yellow Coat® aseguran la instalación de tubería Conduit en la entrada de cajas en lámina o en fundición, en tanto que aterrizan el sistema para una mayor seguridad.

### Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 6" de diámetro.
- Fabricados en hierro maleable galvanizado con lug de aluminio o bronce y tornillo de sujeción de acero galvanizado.

### Certificaciones y conformidades.

Clase I Div. 2, grupos A,B,C,D<sup>+</sup>  
Clase II Div. 1 y 2, grupos E,F,G  
Clase III Div. 1 y 2  
NEMA 4X, IP66  
Norma UL: 467.  
BI-50006-2024 (antes NEMA RN1).

## INFORMACIÓN PARA ORDENAR

| Diámetro del tubo en pulg. | Con lug de Aluminio | Mínimo | Máximo  | Diámetro del tubo en pulg. | Con lug de Aluminio | Mínimo | Máximo  |
|----------------------------|---------------------|--------|---------|----------------------------|---------------------|--------|---------|
| 1/2"                       | RYC-GIB50L4AC       | 14 SOL | 4 STR   | 2-1/2"                     | RYC-GIB250L20AC     | 14 SOL | 2/0 STR |
| 3/4"                       | RYC-GIB75L4AC       | 14 SOL | 4 STR   | 2-1/2"                     | RYC-GIB250L25AC     | 6 STR  | 250 STR |
| 1"                         | RYC-GIB100L4AC      | 14 SOL | 4 STR   | 3"                         | RYC-GIB300L4AC      | 14 SOL | 4 STR   |
| 1"                         | RYC-GIB100L20AC     | 14 SOL | 2/0 STR | 3"                         | RYC-GIB300L20AC     | 14 SOL | 2/0 STR |
| 1-1/4"                     | RYC-GIB125L4AC      | 14 SOL | 4 STR   | 3"                         | RYC-GIB300L25AC     | 6 STR  | 250 STR |
| 1-1/4"                     | RYC-GIB125L20AC     | 14 SOL | 2/0 STR | 4"                         | RYC-GIB400L4AC      | 14 SOL | 4 STR   |
| 1-1/2"                     | RYC-GIB150L4AC      | 14 SOL | 4 STR   | 4"                         | RYC-GIB400L20AC     | 14 SOL | 2/0 STR |
| 1-1/2"                     | RYC-GIB150L20AC     | 14 SOL | 2/0 STR | 4"                         | RYC-GIB400L25AC     | 6 STR  | 250 STR |
| 2"                         | RYC-GIB200L4AC      | 14 SOL | 4 STR   |                            |                     |        |         |
| 2"                         | RYC-GIB200L20AC     | 14 SOL | 2/0 STR |                            |                     |        |         |
| 2-1/2"                     | RYC-GIB250L4AC      | 14 SOL | 4 STR   |                            |                     |        |         |

### Ayuda para especificar:

Monitor para tubo Conduit fabricado en hierro maleable galvanizado, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con Lug de tierra de aluminio, para cable (especifique rango de cable, ej.: 14 SOL- 4 STR), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.