

FICHA TÉCNICA

CONECTOR LIQUIDTIGHT SERIE LT CON RECUBRIMIENTO DE PVC



Descripción

Los conectores a prueba de líquidos (liquid tight) aterrizados son usados junto con el tubo liquid tight para el cableado de motores, transformadores, bombas, máquinas-herramienta, etc. La tubería liquid tight y el conector recubierto de PVC trabajan juntos para impedir el paso de agua u otros líquidos corrosivos al interior, protegiendo a los conductores de algún riesgo o daño.

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con manga de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Disponibles en tipo recto.
- Fabricados en Hierro Maleable y en aluminio.
- Lug con tornillo para puesta a tierra.

Certificaciones y conformidades.

Clase I Div. 2
Norma UL: 514B.
BI-50006-2024 (antes NEMA RN1).

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Diámetro del tubo en pulg.	Hierro Maleable					Aluminio		Tamaño de oreja
	No aislado Cat. No.	Aislado Cat. No.	Sin aislamiento con terminal de conexión a tierra de aluminio Cat. No.	Aislado con terminal de conexión a tierra de aluminio Cat. No.	Aislado con terminal de conexión a tierra de cobre, Cat. No.	Aluminio sin aislamiento Cat. No.	Sin aislamiento con terminal de conexión a tierra de aluminio Cat. No.	
1/2"	RYC-LT50M	RYC-LTB50M	RYC-LT50MG	RYC-LTB50MG	RYC-LTB50MGC	RYC-LT50	RYC-LT50G	#4-#14
3/4"	RYC-LT75M	RYC-LTB75M	RYC-LT75MG	RYC-LTB75MG	RYC-LTB75MGC	RYC-LT75	RYC-LT75G	#4-#14
1"	RYC-LT100M	RYC-LTB100M	RYC-LT100MG	RYC-LTB100MG	RYC-LTB100MGC	RYC-LT100	RYC-LT100G	#4-#14
1-1/4"	RYC-LT125M	RYC-LTB125M	RYC-LT125MG	RYC-LTB125MG	RYC-LTB125MGC	RYC-LT125	RYC-LT125G	#4-#14
1-1/2"	RYC-LT150M	RYC-LTB150M	RYC-LT150MG	RYC-LTB150MG	RYC-LTB150MGC	RYC-LT150	RYC-LT150G	#4-#14
2"	RYC-LT200M	RYC-LTB200M	RYC-LT200MG	RYC-LTB200MG	RYC-LTB200MGC	RYC-LT200	RYC-LT200G	#4-#14
2-1/2"	RYC-LT250M	RYC-LTB250M	RYC-LT250MG	RYC-LTB250MG	RYC-LTB250MGC	RYC-LT250	RYC-LT250G	#1/0-#8
3"	RYC-LT300M	RYC-LTB300M	RYC-LT300MG	RYC-LTB300MG	RYC-LTB300MGC	RYC-LT300	RYC-LT300G	#1/0-#8
3-1/2"	RYC-LT350M	RYC-LTB350M	RYC-LT350MG	RYC-LTB350MG	RYC-LTB350MGC	RYC-LT350	RYC-LT350G	#3/0-#6
4"	RYC-LT400M	RYC-LTB400M	RYC-LT400MG	RYC-LTB400MG	RYC-LTB400MGC	RYC-LT400	RYC-LT400G	#3/0-#6

Ayuda para especificar:

Conector a prueba de líquidos con tornillo a tierra fabricado en Hierro Maleable, Clase I Div. 2, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.