

# FICHA TÉCNICA

## NIPLE PARA TUBERÍA CONDUIT NPL CON RECUBRIMIENTO DE PVC



### Descripción

Los niples roscados de fábrica REPSA Yellow Coat® le ahorran tiempo y dinero en campo. Sirven para conectar dos extremos roscados o para convertir una conexión hembra en macho. Los niples largos están recubiertos de PVC en el exterior dependiendo la medida y las consideraciones de ensamble, mientras que los Niples cuerda corrida cuentan con recubrimiento de Uretano amarillo en el interior y exterior.

### Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Longitudes desde 2" hasta 12"
- Fabricados en acero Galvanizado cédula 40 sin costura y en aluminio libre de cobre cédula 40 tipo IPS aleación 6063 T6.

### Certificaciones y conformidades.

BI-50006-2024 (antes NEMA RN1).



### DISPONIBILIDAD DE NIPLE

| Diámetro del tubo en pulg. | Longitud del niple (pulg) |        |    |        |    |    |    |    |     |     |
|----------------------------|---------------------------|--------|----|--------|----|----|----|----|-----|-----|
|                            | 2"                        | 2-1/2" | 3" | 3-1/2" | 4" | 5" | 6" | 8" | 10" | 12" |
| 1/2"                       | ✓                         | ✓      | ✓  | ✓      | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| 3/4"                       | ✓                         | ✓      | ✓  | ✓      | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| 1"                         | ✓                         | ✓      | ✓  | ✓      | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| 1-1/4"                     | ✓                         | ✓      | ✓  | ✓      | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| 1-1/2"                     | ✓                         | ✓      | ✓  | ✓      | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| 2"                         |                           | ✓      | ✓  | ✓      | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| 2-1/2"                     |                           |        |    | ✓      | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| 3"                         |                           |        |    |        | ✓  | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |
| 4"                         |                           |        |    |        |    | ✓  | ✓  | ✓  | ✓   | ✓   |

### INFORMACIÓN PARA ORDENAR

| RYC- NPL | Seleccione diámetro | Seleccione material base            | Seleccione longitud                                                                                                               |
|----------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 75                  | AL                                  | 400                                                                                                                               |
| Niple    | 50 - 1/2"           | Vacío - Acero Galv<br>AL - Aluminio | Vacío - *Cuerda corrida<br>200 - 2"<br>250 - 2-1/2"<br>300 - 3"<br>350 - 3-1/2"<br>400 - 4"<br>500 - 5"<br>600 - 6"<br>1000 - 10" |
|          | 75 - 3/4"           |                                     |                                                                                                                                   |
|          | 100 - 1"            |                                     |                                                                                                                                   |
|          | 125 - 1 1/4"        |                                     |                                                                                                                                   |
|          | 150 - 1 1/2"        |                                     |                                                                                                                                   |
|          | 200 - 2"            |                                     |                                                                                                                                   |
|          | 250 - 2 1/2"        |                                     |                                                                                                                                   |
|          | 300 - 3"            |                                     |                                                                                                                                   |
|          | 400 - 4"            |                                     |                                                                                                                                   |
|          |                     |                                     |                                                                                                                                   |

Niples cuerda corrida con recubrimiento de Uretano amarillo en el interior y exterior. Las medidas especiales se suministran sobre pedido, consulte a su distribuidor para mayor información. Consultar con fábrica los niples con puro uretano.

En caso de requerir Niple con recubrimiento interior y exterior de Uretano Amarillo, agregar el sufijo -UP al final del catálogo. Eje.: RYC-NPL75AL200-UP

### Ayuda para especificar:

Niple de aluminio libre de cobre o acero galvanizado, cédula 40, de (especifique longitud), de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC\*, e interior con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.

Niple cuerda corrida de aluminio libre de cobre o acero galvanizado, cédula 40, de (especifique longitud), de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento interior y exterior de uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.