

FICHA TÉCNICA

CAJA DE CONEXIONES SERIE OVALADA S7 CON RECUBRIMIENTO DE PVC



Descripción

Las cajas de conexiones serie S7, se ofrecen en numerosas configuraciones para proveer una completa solución al sistema de tubería conduit. Pueden ser usadas para hacer cambios de dirección a 90°, facilitar el jalado de los conductores, realizar empalmes o derivaciones, como caja de montaje para dispositivos de conexión o unidades de iluminación.

Características


- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con mangas de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Estilos de cajas C, LB, LL, LR, T, TB, X.
- Todas las cajas de conexiones se surten con Tapa con uña de sujeción y tornillos de acero encapsulados.
- Fabricada en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx).

Certificaciones y conformidades.

Norma UL: 514A, 514B.
Norma CSA: C22.2 No. 18.3.
BI-50006-2024 (antes NEMA RN1).

*Para medidas especiales consultar con su distribuidor.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

								
Diámetro del tubo en pulg.	C	LB	LL	LR	T	TB	X	TAPAS
1/2"	RYC-C17SA	RYC-LB17SA	RYC-LL17SA	RYC-LR17SA	RYC-T17SA	RYC-TB17SA	RYC-X17SA	RYC-170SA
3/4"	RYC-C27SA	RYC-LB27SA	RYC-LL27SA	RYC-LR27SA	RYC-T27SA	RYC-TB27SA	RYC-X27SA	RYC-270SA
1"	RYC-C37SA	RYC-LB37SA	RYC-LL37SA	RYC-LR37SA	RYC-T37SA	RYC-TB37SA	RYC-X37SA	RYC-370SA
1-1/4"	RYC-C47SA	RYC-LB47SA	RYC-LL47SA	RYC-LR47SA	RYC-T47SA	RYC-TB47SA	RYC-X47SA	RYC-470SA
1-1/2"	RYC-C57SA	RYC-LB57SA	RYC-LL57SA	RYC-LR57SA	RYC-T57SA	RYC-TB57SA	RYC-X57SA	RYC-570SA
2"	RYC-C67SA	RYC-LB67SA	RYC-LL67SA	RYC-LR67SA	RYC-T67SA	RYC-TB67SA	RYC-X67SA	RYC-670SA
2-1/2"	RYC-C77SA*	RYC-LB77SA*	RYC-LL77SA*	RYC-LR77SA*	RYC-T77SA*	----	----	RYC-770SA*
3"	RYC-C87SA	RYC-LB87SA	RYC-LL87SA	RYC-LR87SA	RYC-T87SA	----	----	RYC-870SA
4"	----	RYC-LB107SA	RYC-LL107SA	RYC-LR107SA	RYC-T107SA	----	----	RYC-970SA

Ayuda para especificar:

Caja de conexiones uso intemperie serie ovalada tipo (C, LB, LL, LR, T, TB, X) de aluminio libre de cobre S7™, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, incluye tapa y tornillos de acero encapsulados con uñas de sujeción recubiertas con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.