

FICHA TÉCNICA

REDUCCIÓN TIPO BUSHING RB CON RECUBRIMIENTO DE URETANO AMARILLO



Descripción

Las reducciones estilo RB con recubrimiento exterior e interior de Uretano amarillo REPSA Yellow Coat® son macho en el tamaño superior y hembra en el tamaño inferior y se utilizan para reducir el tamaño del conduit a uno más pequeño.

Características

- Recubrimiento de uretano amarillo de 0.002" nominal sobre las cuerdas y caras exterior e interior.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Fabricados en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máximo) resistente al esfuerzo, en hierro maleable y en acero.

Certificaciones y conformidades.

Clase I, Grupos A,B,C,D
Clase II, Grupos E,F,G. Clase III
Norma UL: 886 (1203).
Norma CSA: C22.2 No. 25.
BI-50006-2024 (antes NEMA RN1).

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Tamaño en pulg.	Hierro maleable / Acero	Aluminio	Tamaño en pulg.	Hierro maleable /Acero	Aluminio
3/4" - 1/2"	RYC-RB7550†	RYC-RB7550A	2" - 1-1/2"	RYC-RB200150†	RYC-RB200150A
1" - 1/2"	RYC-RB10050†	RYC-RB10050A	2-1/2" - 1"	RYC-RB250100†	RYC-RB250100A
1" - 3/4"	RYC-RB10075†	RYC-RB10075A	2-1/2" - 1-1/4"	RYC-RB250125†	RYC-RB250125A
1-1/4" - 1/2"	RYC-RB12550†	RYC-RB12550A	2-1/2" - 1-1/2"	RYC-RB250150†	RYC-RB250150A
1-1/4" - 3/4"	RYC-RB12575†	RYC-RB12575A	2-1/2" - 2"	RYC-RB250200†	RYC-RB250200A
1-1/4" - 1"	RYC-RB125100†	RYC-RB125100A	3" - 1"	RYC-RB300100†	RYC-RB300100A
1-1/2" - 1/2"	RYC-RB15050†	RYC-RB15050A	3" - 1-1/4"	RYC-RB300125†	RYC-RB300125A
1-1/2" - 3/4"	RYC-RB15075†	RYC-RB15075A	3" - 1-1/2"	RYC-RB300150†	RYC-RB300150A
1-1/2" - 1"	RYC-RB150100†	RYC-RB150100A	3" - 2"	RYC-RB300200†	RYC-RB300200A
1-1/2" - 1-1/4"	RYC-RB150125†	RYC-RB150125A	3" - 2-1/2"	RYC-RB300250†	RYC-RB300250A
2" - 1/2"	RYC-RB20050†	RYC-RB20050A	4" - 2"	RYC-RB400200†	RYC-RB400200A
2" - 3/4"	RYC-RB20075†	RYC-RB20075A	4" - 2-1/2"	RYC-RB400250†	RYC-RB400250A
2" - 1"	RYC-RB200100†	RYC-RB200100A	4" - 3"	RYC-RB400300†	RYC-RB400300A
2" - 1-1/4"	RYC-RB200125†	RYC-RB200125A			

Ayuda para especificar:

Reducción tipo bushing, de (especificar material: aluminio libre de cobre o hierro maleable), para áreas Clase I, grupos A, B, C y D; Clase II, grupos E, F y G; Clase III, de (especifique diámetro mayor y diámetro menor, ej.: 3/4"Ø a 1/2" Ø), con recubrimiento exterior e interior de uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.