

FICHA TÉCNICA

SELLO VERTICAL Y HORIZONTAL S7 EYA CON RECUBRIMIENTO DE PVC

Descripción

Los sellos son usados en sistemas de tubería conduit para impedir el paso de los gases de combustión y flamas de una parte de la instalación eléctrica a otra, a través del tubo conduit; Limitan cualquier explosión a la envolvente sellada e impiden la compresión o la presión acumulada en los tubos conduit. Los estilos S7 EYA pueden ser para instalación vertical y horizontal.

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con mangas de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Fabricados en aluminio Almag 35, y en hierro maleable.

Certificaciones y conformidades.

Clase I, Div. 1 y 2, Grupos A, B, C, D
Clase II, Div. 1 y 2, Grupos E, F, G
Clase III
Norma UL: 886 (1203).
BI-50006-2024 (antes NEMA RN1).



INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Diámetro en pulg.	Aluminio		Hierro maleable	
	Hembra - Hembra	Hembra - Macho	Hembra - Hembra	Hembra - Macho
1/2"	RYC-S7EYA050	RYC-S7EYAM050◇	RYC-S7EYA050FE◇	RYC-S7EYAM050FE◇
3/4"	RYC-S7EYA075	RYC-S7EYAM075◇	RYC-S7EYA075FE◇	RYC-S7EYAM075FE◇
1"	RYC-S7EYA100	RYC-S7EYAM100◇	RYC-S7EYA100FE◇	RYC-S7EYAM100FE◇
1-1/4"	RYC-S7EYA125	RYC-S7EYAM125	RYC-S7EYA150FE◆	RYC-S7EYAM125FE◆
1-1/2"	RYC-S7EYA150	RYC-S7EYAM150	RYC-S7EYA125FE◆	RYC-S7EYAM150FE◆
2"	RYC-S7EYA200	RYC-S7EYAM200	RYC-S7EYA200FE◆	RYC-S7EYAM200FE◆
2-1/2"	RYC-S7EYA250	RYC-S7EYAM250	RYC-S7EYA250FE◆	RYC-S7EYAM250FE◆
3"	RYC-S7EYA300	RYC-S7EYAM300	RYC-S7EYA300FE◆	RYC-S7EYAM300FE◆
4"	RYC-S7EYA400	RYC-S7EYAM400	RYC-S7EYA400FE◆	RYC-S7EYAM400FE◆

◇ Piezas enlistadas UL para clase I, grupos A, B, C, D; clase II, grupos E, F, G; y clase III.

◆ Piezas enlistadas UL para clase I, grupos B, C, D; clase II, grupos E, F, G; y clase III.

◆ Se suministra sobre pedido, consulte a su distribuidor para mayor información.

* También se suministran sellos al 40%, consulte a su distribuidor para mayor información.

Ayuda para especificar:

Sello vertical/horizontal tipo EYA al 25% con entradas (especificar hembra - hembra o hembra - macho), de (especificar material: aluminio Almag 35 o hierro maleable), para áreas Clase I, División 1 y 2, grupos A, B, C y D; Clase II, División 1 y 2, grupos E, F y G; Clase III, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.