

FICHA TÉCNICA

TUERCA UNIÓN S7 UNY/UNF CON RECUBRIMIENTO DE PVC



Descripción

Las tuercas unión S7 UNF son usadas para conectar de conduit a conduit, o para terminar posibles modificaciones futuras en el sistema conduit. Suministrada con roscas hembra en cada entrada. Las tuercas unión S7 UNY son usadas para conectar tubería conduit a accesorios, cajas de conexiones o envoltentes. Suministradas con rosca macho en una entrada y rosca hembra en la otra.

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con mangas de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Fabricados en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx) resistente al esfuerzo, y en hierro maleable.

Certificaciones y conformidades.

Clase I Div. 1 y 2, Grupos C,D
Clase II Div. 1 y 2, Grupos E,F,G
Clase III
Norma UL: 886 (1203).
BI-50006-2024 (antes NEMA RN1).

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Diámetro del tubo en pulg.	UNY hierro maleable	UNY Aluminio	UNF hierro maleable	UNF Aluminio
1/2"	RYC-S7-UNY050FE	RYC-S7-UNY050	RYC-S7-UNF050FE	RYC-S7-UNF050
3/4"	RYC-S7-UNY075FE	RYC-S7-UNY075	RYC-S7-UNF075FE	RYC-S7-UNF075
1"	RYC-S7-UNY100FE	RYC-S7-UNY100	RYC-S7-UNF100FE	RYC-S7-UNF100
1-1/4"	RYC-S7-UNY125FE	RYC-S7-UNY125	RYC-S7-UNF125FE	RYC-S7-UNF125
1-1/2"	RYC-S7-UNY150FE	RYC-S7-UNY150	RYC-S7-UNF150FE	RYC-S7-UNF150
2"	RYC-S7-UNY200FE	RYC-S7-UNY200	RYC-S7-UNF200FE	RYC-S7-UNF200
2-1/2"	RYC-S7-UNY250FE	RYC-S7-UNY250	RYC-S7-UNF250FE	RYC-S7-UNF250
3"	RYC-S7-UNY300FE	RYC-S7-UNY300	RYC-S7-UNF300FE	RYC-S7-UNF300
4"	RYC-S7-UNY400FE	RYC-S7-UNY400	RYC-S7-UNF400FE	RYC-S7-UNF400

Las tuercas unión UNY se suministran con Niple desmontable.

* Niple integrado al cuerpo no desmontable.

Ayuda para especificar:

Tuerca unión tipo (especificar tipo: UNY para entradas hembra – macho o UNF para entradas hembra – hembra), de (especificar material: aluminio libre de cobre o hierro maleable), para áreas Clase I, División 1 y 2, grupos C y D; Clase II, División 1 y 2, grupos E, F y G; Clase III, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.