



FICHA TÉCNICA

CONECTOR LIQUIDTIGHT ATERRIZADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC

Descripción

Los conectores a prueba de líquidos (liquid tight) aterrizados son usados junto con el tubo liquid tight para el cableado de motores, transformadores, bombas, máquinas-herramienta, etc. La tubería liquid tight y el conector recubierto de PVC trabajan juntos para impedir el paso de agua u otros líquidos corrosivos al interior, protegiendo a los conductores de algún riesgo o daño.

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con manga de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Disponibles en tipo recto ángulo a 45° y ángulo a 90°.
- Fabricados en Hierro Maleable.
- Lug con tornillo para puesta a tierra.

Certificaciones y conformidades.

Clase I Div. 2
 Norma UL: 514B.
 BI-50006-2024 (antes NEMA RN1).

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Diámetro del tubo en pulg.	Catálogo en Hierro maleable			Tamaño del cable de terminales de conexión a tierra
	Conector recto	Conector curvo a 45°	Conector curvo a 90°	
1/2"	RYC-ST50L	RYC-ST4550L	RYC-ST9050L	14 - 4
3/4"	RYC-ST75L	RYC-ST4575L	RYC-ST9075L	14 - 4
1"	RYC-ST100L	RYC-ST45100L	RYC-ST90100L	14 - 4
1-1/4"	RYC-ST125L	RYC-ST45125L	RYC-ST90125L	8 - 1/0
1-1/2"	RYC-ST150L	RYC-ST45150L	RYC-ST90150L	8 - 1/0
2"	RYC-ST200L	RYC-ST45200L	RYC-ST90200L	8 - 1/0
2-1/2"	RYC-ST250L	RYC-ST45250L	RYC-ST90250L	1 - 4/0
3"	RYC-ST300L	RYC-ST45300L	RYC-ST90300L	1 - 4/0
3-1/2"	RYC-ST350L	RYC-ST45350L	RYC-ST90350L	1 - 4/0
4"	RYC-ST400L	RYC-ST45400L	RYC-ST90400L	1 - 4/0

Ayuda para especificar:

Conector (especifique modelo: recto a 45° en acero galv., o curvo a 90°) a prueba de líquidos con tornillo a tierra fabricado en Hierro Maleable, Clase I Div. 2, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.