

FICHA TÉCNICA

TUERCA CON RESORTE CON RECUBRIMIENTO DE PVC



Descripción

Las tuercas con resorte (también conocidas como tuercas de riel, "de rana" o strut nuts) sirven para fijar de manera rápida, segura y versátil componentes sobre un perfil Unicanal perforado. Su función es facilitar la instalación al sostenerse por sí mismas en el interior del canal, eliminando la necesidad de soldar o taladrar.

Características

- Recubrimiento de PVC de 0.040" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre los resortes.
- Fabricados en hierro maleable con resorte en acero galvanizado.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Catálogo	Diámetro	Espesor (pulg)	Espesor (mm)	Peso (Lbs)	Peso (Kg)
RYC-SC49	#8-32	1/4"	6.3	7.5	3.4
RYC-SC50	#10-32	1/4"	6.3	7.5	3.4
RYC-SC51	#10-24	1/4"	6.3	7.5	3.4
RYC-SC52	1/4"-20	1/4"	6.3	7.5	3.4
RYC-SC53	5/16"-18	3/8"	9.5	10	4.53
RYC-SC54	3/8"-16	3/8"	9.5	10	4.53
RYC-SC55	7/16"-14	3/8"	9.5	10	4.53
RYC-SC56	1/2"-13	1/2"	12.7	12	5.44
RYC-SC57	9/16"-12	1/2"	12.7	12	5.44
RYC-SC58	5/8"-11	7/16"	11.2	16	7.25
RYC-SC59	3/4"-10	7/16"	11.2	15.5	7.02
RYC-SC60	7/8"-9	7/16"	11.2	14	6.34

Ayuda para especificar:

Tuerca con resorte para Unicanal recubierto de PVC catálogo (seleccione el catálogo adecuado tomando en cuenta las medidas de la tabla) con recubrimiento exterior de PVC, marca REPSA Yellow Coat®.