

FICHA TÉCNICA

TUERCA UNIÓN UNY/UNF CON RECUBRIMIENTO DE PVC



Descripción

Las tuercas unión UNF son usadas para conectar de conduit a conduit, o para terminar posibles modificaciones futuras en el sistema conduit. Suministrada con roscas hembra en cada entrada. Las tuercas unión UNY son usadas para conectar tubería conduit a accesorios, cajas de conexiones o envoltentes. Suministradas con rosca macho en una entrada y rosca hembra en la otra.

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Con mangas de PVC para garantizar el sellado.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Fabricados en aluminio libre de cobre (4/10 de 1% máx) resistente al esfuerzo, y en hierro maleable.

Certificaciones y conformidades.

Clase I Div. 1 y 2, Grupos A, B, C, D
Clase II Div. 1 y 2, Grupos E, F, G
Clase III
Norma UL: 886 (1203).
BI-50006-2024 (antes NEMA RN1).

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Diámetro del tubo en pulg.	UNY Hierro maleable	UNY Aluminio	UNF Hierro maleable	UNF Aluminio
1/2"	RYC-UNY50NR	RYC-UNY50NRA	RYC-UNF50NR	RYC-UNF50NRA
3/4"	RYC-UNY75NR	RYC-UNY75NRA	RYC-UNF75NR	RYC-UNF75NRA
1"	RYC-UNY100NR	RYC-UNY100NRA	RYC-UNF100NR	RYC-UNF100NRA
1-1/4"	RYC-UNY125NR	RYC-UNY125NRA	RYC-UNF125NR	RYC-UNF125NRA
1-1/2"	RYC-UNY150NR	RYC-UNY150NRA	RYC-UNF150NR	RYC-UNF150NRA
2"	RYC-UNY200NR	RYC-UNY200NRA	RYC-UNF200NR	RYC-UNF200NRA
2-1/2"	RYC-UNY250NR	RYC-UNY250NRA	RYC-UNF250NR	RYC-UNF250NRA
3"	RYC-UNY300NR	RYC-UNY300NRA	RYC-UNF300NR	RYC-UNF300NRA
4"	RYC-UNY400NR	RYC-UNY400NRA	RYC-UNF400NR	RYC-UNF400NRA

Las tuercas unión UNY se suministran con Niple desmontable.

† Niple integrado al cuerpo no desmontable.

◊ Piezas enlistadas UL para clase I, grupos A, B, C, D; clase II, grupos E, F, G; y clase III.

Piezas enlistadas UL para clase I, grupos B, C, D; clase II, grupos E, F, G; y clase III.

Se suministra sobre pedido, consulte a su distribuidor para mayor información.

Ayuda para especificar:

Tuerca unión tipo (especificar tipo: UNY para entradas hembra – macho o UNF para entradas hembra – hembra), de (especificar material: aluminio libre de cobre o hierro maleable), para áreas Clase I, División 1 y 2, grupos A, B, C y D; Clase II, División 1 y 2, grupos E, F y G; Clase III, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.