

FICHA TÉCNICA

MONITOR Y CONTRATUERCA CON RECUBRIMIENTO DE PVC

Descripción

Los monitores y contratuercas con recubrimiento exterior de PVC e interior de Uretano amarillo REPSA Yellow Coat® aseguran la instalación de tubería Conduit en la entrada de cajas en lámina o en fundición.

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 6" de diámetro.
- Fabricados en hierro maleable, galvanizado en Zinc.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Diámetro del tubo en pulg.	Monitor	Contratuerca†
1/2"	RYC-BU50	RYC-BL50
3/4"	RYC-BU75	RYC-BL75
1"	RYC-BU100	RYC-BL100
1-1/4"	RYC-BU125	RYC-BL125
1-1/2"	RYC-BU150	RYC-BL150
2"	RYC-BU200	RYC-BL200
2-1/2"	RYC-BU250	RYC-BL250
3"	RYC-BU300	RYC-BL300
4"	RYC-BU400	RYC-BL400

Ayuda para especificar:

Juego de monitor y contratuerca de acero galvanizado, de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, marca REPSA Yellow Coat®.



†Contratuerca con recubrimiento de Uretano amarillo en el exterior y en las cuerdas.

En caso de requerir en aluminio libre de cobre agregar el sufijo -AL.

En caso de requerir el monitor sin tapa de PVC agregar el sufijo -LC al final del catálogo.

Eje: RYC-BU75LC

