

FICHA TÉCNICA

TUBO CONDUIT DE ACERO GALVANIZADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC



Descripción

La tubería conduit de Acero galvanizado con recubrimiento exterior de PVC e interior de Uretano amarillo REPSA Yellow Coat®, protege a los conductores de agentes químicos corrosivos, daño mecánico, así como también de líquidos y vapores. La continuidad eléctrica se mantiene a través de las juntas ensambladas.

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Recubrimiento interior de uretano amarillo de 0.002" nominal.
- Protección de uretano amarillo sobre las cuerdas.
- Medidas comerciales desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
- Tapones de plástico para protección de las cuerdas.
- Fabricados en acero Galvanizado cédula 40 sin costura.
- Se suministra un cople por cada tramo con manga de PVC para garantizar el sellado.

Certificaciones y conformidades.

UL-6, ANSI C 80.1,
NMX-J-534-ANCE.
BI-50006-2024 (antes NEMA RN1).

† La tolerancia es de $\pm 1/4"$ aplicado a la longitud requerida (incluyendo el cople).

Medidas especiales de 5" y 6" de diámetro se suministra sobre pedido, consulte a su distribuidor para mayor información.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Diámetro del tubo en pulg.	Catálogo tubo de 3.05 mts	Catálogo tubo de 3.20 mts	Espesor de la pared en pulg.	Diámetro exterior en pulg.	Diámetro interior en pulg.	Longitud sin cople. Tubo de 3.05 (mts)	Longitud sin cople. Tubo de 3.20 (mts)	Peso Tubo de 3.05 mts (kg)	Peso Tubo de 3.20 mts (kg)
1/2"	RYC-COND50	RYC-COND50320	0.109	0.92	0.622	3.03	3.2	3.72	3.9
3/4"	RYC-COND75	RYC-COND75320	0.113	1.13	0.824	3.03	3.2	4.94	5.6
1"	RYC-COND100	RYC-COND100320	0.133	1.395	1.049	3.025	3.2	7.3	7.6
1-1/4"	RYC-COND125	RYC-COND125320	0.14	1.74	1.38	3.025	3.2	98.9	10.2
1-1/2"	RYC-COND150	RYC-COND150320	0.145	1.98	1.61	3.025	3.2	11.93	13.7
2"	RYC-COND200	RYC-COND200320	0.154	2.455	2.067	3.025	3.2	15.88	16.8
2-1/2"	RYC-COND250	RYC-COND250320	0.203	2.955	2.469	3.01	3.2	25.36	26
3"	RYC-COND300	RYC-COND300320	0.216	3.58	3.068	3.01	3.2	32.98	32.6
4"	RYC-COND400	RYC-COND400320	0.237	4.58	4.026	3.005	3.2	46.72	46.8

Ayuda para especificar:

Tubería conduit de acero galvanizado cédula 40 de (Especifique longitud del tubo, eje.: 3.05 mts. de longitud), de (especifique diámetro, ej.: 3/4"Ø), con recubrimiento exterior de PVC e interior con uretano amarillo, incluye un cople y tapones para protección de roscas, marca REPSA Yellow Coat®.