

FICHA TÉCNICA

UNICANAL PERFORADO CON RECUBRIMIENTO DE PVC



Descripción

El unicanal perforado sirve como un sistema de soporte versátil y rápido para instalaciones eléctricas, mecánicas y de telecomunicaciones, permitiendo montar estructuras, bandejas de cables y tubería conduit recubierta de PVC sin necesidad de soldar, gracias a sus perforaciones que facilitan la fijación con abrazaderas y accesorios.

Características

- Recubrimiento exterior de PVC de 0.040" nominal.
- Disponibles en 1-5/8" - 1-5/8" y 1-5/8" - 13/16" con amplia gama de configuraciones longitud disponibles.
- Fabricados en acero galvanizado.

INFORMACIÓN PARA ORDENAR

Cátalogo	Dimensiones W-H	Longitud (cms)	Estilo	Cátalogo	Dimensiones W-H	Longitud (cms)	Estilo
RYC-A12P	1-5/8" - 1-5/8"	300	Perforado 4" x 4"	RYC-A22P	1-5/8" - 13/16"	300	Perforado 4" x 2"
RYC-A12P200	1-5/8" - 1-5/8"	20	Perforado 4" x 4"	RYC-A22P200	1-5/8" - 13/16"	20	Perforado 4" x 2"
RYC-A12P300	1-5/8" - 1-5/8"	30	Perforado 4" x 4"	RYC-A22P300	1-5/8" - 13/16"	30	Perforado 4" x 2"
RYC-A12P400	1-5/8" - 1-5/8"	40	Perforado 4" x 4"	RYC-A22P400	1-5/8" - 13/16"	40	Perforado 4" x 2"
RYC-A12P500	1-5/8" - 1-5/8"	50	Perforado 4" x 4"	RYC-A22P500	1-5/8" - 13/16"	50	Perforado 4" x 2"
RYC-A12P600	1-5/8" - 1-5/8"	60	Perforado 4" x 4"	RYC-A22P600	1-5/8" - 13/16"	60	Perforado 4" x 2"
RYC-A12P800	1-5/8" - 1-5/8"	80	Perforado 4" x 4"	RYC-A22P800	1-5/8" - 13/16"	80	Perforado 4" x 2"
RYC-A12P1000	1-5/8" - 1-5/8"	100	Perforado 4" x 4"	RYC-A22P1000	1-5/8" - 13/16"	100	Perforado 4" x 2"
RYC-A12P1200	1-5/8" - 1-5/8"	120	Perforado 4" x 4"	RYC-A22P1200	1-5/8" - 13/16"	120	Perforado 4" x 2"
RYC-A12P1500	1-5/8" - 1-5/8"	150	Perforado 4" x 4"	RYC-A22P1500	1-5/8" - 13/16"	150	Perforado 4" x 2"

Ayuda para especificar:

Unicanal estilo estándar perforado, de acero galvanizado medidas de 1-5/8" x 1-5/8" x 3.05 mts. de longitud, con recubrimiento de PVC, marca REPSA Yellow Coat®.